

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Группа продукта: ПВХ - плёнка для царг выдвижных ящиков 2i-001-999

Свойства	Твердая плёнка ПВХ для каширования ДСП и МДФ внутренних мебельных стенок. Плёнка антистатически модифицирована и предназначена специально для облицовывания выдвижных ящиков. При необходимости с клеей обратной стороной. Эта плёнка упругоэластична, хорошо клеится PVAc и модифицированными клеями-расплавами EVA, допустимы сгибание и гофрирование. Всё сырьё свободно от формальдегидов и тяжёлых металлов.
Материал	Твёрдая ПВХ, не содержит пластификаторы.
Толщина DIN 53370	0,150-0,180 мм ± 10%
Ширина	1400 – 1580 мм
Плотность DIN 53479	Прим. 1,40 г/см ³
Окраска	Одноцветная или с печатным рисунком.
Структура поверхности	Матовая, под дерево или жемчуг.
Относительное удлинение при разрыве (в длину / ширину) DIN 53455	> 40 / 20 %
Предел прочности при растяжении DIN 53455	> 40 МПа
Размерная стойкость при 1000 / 15 мин. DIN 53377	<=7 %
Температура размягчения (В/50) DIN EN ISO 306	прим. 72° С
Стабильность тиснения	Отсутствие изменений при 80° С / 5 мин.
Прочность поверхности	По Эриксену 318 класс 3 - 4 N

Твердость DIN 53505	Shore D 75 +/-2
Антистатичность DIN 53482, VDE 0303/3	<= 10E12 Ohm
Форма доставки	В рулонах, на поддонах в горизонтальном или вертикальном положении; диаметр гильзы 76 или 150 мм.
Условия хранения	Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке 12 месяцев. Хранить при температуре < 30° C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Минимум 24 часа перед использованием складировать в производственном помещении (> 18° C).

Приведенные в настоящем техническом описании данные носят информационный характер и представляют собой усредненные значения технических параметров. Все данные основываются на наших собственных испытаниях и опыте использования продукции нашими клиентами. Так как мы не можем оказывать влияние на условия переработки и хранения поставляемых продуктов на производстве заказчика, настоящее техническое описание не является гарантийным обязательством с нашей стороны.